

U-MATCH ULTRA

Profi Split sistem



Opcije
unutrašnjih
jedinica



Kasetne



Kanalske

U-MATCH ULTRA PROFI SPLIT SISTEM su klima uredaji koji kombinuju izuzetan konfor centralne klimatizacije sa praktičnom i nižom cenom ugradnje za koju je potrebna osnovna oprema za ugradnju split klima. Predstavljaju savršen spoj vrhunske tehnologije, visoke efikasnosti i izuzetne ekonomičnosti i pouzdano su rešenje za grejanje, hlađenje i ventilaciju. Širok opseg rada - grejanje: od -15°C do +24°C i hlađenje: od -15°C do +48°C - omogućava da korisnik uživa u željenoj temperaturi bez obzira na spoljašnje uslove. Namenjen je svim tipovima objekata, posebno restoranima, kafe barovima, hotelima, salama za proslave, kao i poslovnim i prodajnim prostorima. U skladu sa zahtevima prostora, moguće je povezati različite tipove unutrašnjih jedinica: kasetne i kanalske. Izrađen je u kapacitetima od 3,5kW do 16kW.



Gree U-Match Ultra R410A

Kasetne jedinice



Grejanje: od -15°C do +24°C

Hlađenje: od -15°C do +48°C

Model	Spoljašnja jedinica			GUD35W/A-S	GUD50W/A-S	GUD71W/A-S	GUD125W/A-X
	Unutrašnja jedinica			Kasetna	Kasetna	Kasetna	Kasetna
Kapacitet	Hlađenje	kW	3,5	5	7	12,02	
		Btu/h	11900	17000	23800	41000	
	Grejanje	kW	4	5,6	8	14	
		Btu/h	13600	19100	27200	47800	
EER/COP			3,40/3,64	3,21/3,5	3,32/3,64	2,67/3,33	
Ulagana snaga	Hlađenje		kW	1,03	1,56	2,18	4,5
	Grejanje		kW	1,1	1,6	2,2	4,2
Jačina struje	Hlađenje		A	4,45	6,78	8,8	7,6
	Grejanje		A	4,8	7	9,5	7,2
Količina gasa R410A		kg	1	1,25	2	3,4	
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m		g	22	22	30	35	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha		CFM	382/341/282/235	412/341/282/235	735/674/559/500	883/853/795/706
			m³/h	650/580/480/400	700/580/480/400	1250/1150/950/850	1500/1450/1350/1200
	Nivo buke		dB(A)	41/39/36/33	44/39/36/33	47/42/40/39	50/49/46/42
	Napajanje		V-Hz-Ph	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1
	Tip napojnog kabla			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Dimenzija (ŠxDxV)	Jedinica	mm	570x570x265	570x570x265	840x840x240	840x840x290
		Pakovanje	mm	698x653x295	698x653x295	963x963x325	963x963x379
Panel	Masa Neto/Bruto		kg	17/22	17/22	23/30	31/38
	Dimenzija (ŠxDxV)	Jedinica	mm	620x620x47,5	620x620x47,5	950x950x52	950x950x52
		Pakovanje	mm	701x701x125	701x701x125	1033x1038x112	1033x1038x112
Spoljašnja jedinica	Masa Neto/Bruto		kg	3,0/4,5	3,0/4,5	6,0/9,5	6,0/9,5
	Nivo buke		dB(A)	51	55	56	58
	Napajanje		V-Hz-Ph	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1	380-415-50/60-3
	Tip napojnog kabla		mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	5x1,5
	Dimenzija (ŠxDxV)	Jedinica	mm	818x302x596	818x302x596	892x340x698	940x460x820
		Pakovanje	mm	948x420x645	948x420x645	1029x458x750	1083x573x973
	Razmak između nosača spoljne jedinice		mm	550	550	560	610
Cevni priključci	Masa Neto/Bruto		kg	37/40	41/44	53/57	90/102
	Tečna faza		inch	ø 1/4"	ø 1/4"	ø 3/8"	ø 3/8"
	Gasna faza		inch	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"	ø 5/8"
Tip komunikacionog kabla LYCY	Max. dužina cevi (visina/dužina)		m	15/30	20/35	25/50	30/65
			mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Opseg rada	Hlađenje		°C	od -15 do 48			
	Grejanje		°C	od -15 do 24			

Gree U-Match Ultra R410A

Kanalske jedinice



Kompaktni
dizajn



Lakše
održavanje



Inteligentno
odmrzavanje



Visoka
efikasnost

Grejanje: od -15°C do +24°C

Hladijanje: od -15°C do +48°C

Model	Spoljašnja jedinica			GUD71W/A-S	GUD125W/A-X	GUD160W/A-X
	Unutrašnja jedinica			Kanalska	Kanalska	Kanalska
				GUD71PS/A-S	GUD125PHS/A-S	GUD160PHS/A-S
Kapacitet	Hladijanje	kW		7,15	12,02	15,6
		Btu/h		24300	41000	53200
	Grejanje	kW		8	14	17
		Btu/h		27200	47800	58000
EER/COP				2,98/3,27	2,67/3,26	2,9/3,54
Ulagana snaga	Hladijanje	kW		2,4	4,5	5,4
	Grejanje	kW		2,45	4,3	4,8
Jačina struje	Hladijanje	A		8,7	7,6	9,4
	Grejanje	A		9,5	7,4	8,4
Količina gasa R410A		kg		2	3,4	3,8
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m		g		30	35	50
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha		CFM	1050/1000/900/800	1177/1000/824/706	1647/1354/1177/1000
			m³/h	1050/1000/900/800	2000/1700/1400/1200	2800/2300/2000/1700
	ESP	Nominalan	Pa	25	50	50
		Opseg	Pa	0-50	0-150	0-200
	Nivo buke		dB(A)	40/39/37/36	42/40/39/37	45/41/39/38
	Napajanje		V-Hz-Ph	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1	220-240/208-230-50/60-1
	Tip napojnog kabla			3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Dimenzija (ŠxDxV)	Jedinica	mm	1000×450×200	1000×700×300	1400×700×300
		Pakovanje	mm	1000×450×200	1205×813×360	1678×808×365
	Masa Neto/Bruto		kg	26/31	41/47	57,0/64,0
Spoljašnja jedinica	Nivo buke		dB(A)	53	58	60
	Napajanje		V-Hz-Ph	220-240/208-230-50/60-1	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3
	Tip napojnog kabla		mm²	3x2,5	5x1,5	5x1,5
	Dimenzija (ŠxDxV)	Jedinica	mm	892×340×698	940×460×820	940×460×820
		Pakovanje	mm	1029×458×750	1083×573×973	1083×573×973
	Razmak između nosača spoljne jedinice		mm	560	610	610
	Masa Neto/Bruto		kg	53,0/57,0	90/102	100/112
Cevni priključci	Tečna faza		inch	3/8"	3/8"	3/8"
	Gasna faza		inch	5/8"	5/8"	5/8"
	Max. dužina cevi (visina/dužina)		m	25/50	30/65	30/75
Tip komunikacionog kabla LYCY		mm²		2x0,75	2x0,75	2x0,75
Opseg rada	Hladijanje		°C	od -15 do 48	od -15 do 48	od -20 do 48
	Grejanje		°C	od -15 do 24	od -15 do 24	od -20 do 24